OVE ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK
Eschenbachgasse 9, 1010 Wien, Österreich
ZVR: 327279890 | DVR: 1055887

OVE - Prüfwesen & Zertifizierung
Kahlenberger Str. 2A, 1190 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 370 58 06
www.ove.at

ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens

Zertifikat Nr.: **43-133-09**

Gültig von: 2014 09 24
bis: 2016 04 16

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **PC Electric Ges.m.b.H.**
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Produkt: **Gummi-Mehrfachsteckdose**

Grundlage für dieses erteilte Recht bildet die Einhaltung der Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Standards, Bestimmungen und Normen wie aus dem (den) Prüfakt(en) **TGM-VA EE 35729** hervorgeht.

Das Prüfzeichen dokumentiert die Konformität des geprüften Baumusters und aller mustergetreu gefertigten Produkte.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfwesen & Zertifizierung

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Wien, 2014 09 24

Dipl.-Ing. W. Martin

Hersteller:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Fertigungsstätte(n):

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

PCE Polska sp.z.o.o.
Zielona 12
58-200 Dzierzoniow
Polen

Geprüft und zertifiziert nach:

ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1:2005-09-01
ÖNORM E 6622-8:1996-04
ÖNORM E 6622-9:1996-04
ÖVE/ÖNORM E 8684-1:2010-03-01
ÖVE/ÖNORM E 8622-1:2012-11-01
ÖVE/ÖNORM E 8622-4:2014-06-01
DIN VDE 0620-2-1:2013-03

Produkt: **Gummi-Mehrfachsteckdose**

Typenbezeichnung: *Technische Daten:*	***Handelsmarke:***
253...	PCE / ELCEE
Nennspannung: AC 250 V Nennstrom: 16 A 3-Wegekupplung mit innenliegender Zugentlastung, siehe Typenschlüssel	
2536...	PCE / ELCEE
Nennspannung: AC 250 V Nennstrom: 16 A 3-Wegekupplung mit außenliegender Zugentlastung, siehe Typenschlüssel	

Typenschlüssel

253 ● ● - ● ● ● ●

Anschlussleitung
blank - 3-polig
5 - 5-polig

Kindersicherung
blank - ohne Shutter
5 - mit Shutter (Kontaktträger aus PA6)

Farbe der Anschlussabdeckung
blank - rot
xs - schwarz
* - reserviert für weitere Farben

Gehäusefarbe
s - schwarz
* - reserviert für weitere Farben

Schutzart (Deckelausführung)
0 - ohne Deckel (IP20)
1 - Deckel mit Band (IP54/IP44)
2 - Klappdeckel (IP44)

Kontaktträger
1 - Kontaktträger aus PA6
2 - Kontaktträger aus TPE (nur mit Klappdeckel)

Grundtype
253 - 3-Wegekupplung mit innenliegender Zugenstlastung
2536 - 3-Wegekupplung mit außenliegender Zugenstlastung