

ΑΠΟΔΟΣΗ 98%



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ



ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ




ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

- Προστασία από υπερτάσεις & αιχμές
- Προστατευμένο από βραχυκυκλώματα, υψηλή τάση, χαμηλή τάση, υπερθέρμανση & υπερφόρτωση
- Τεχνολογία RELAY
- Παροχή service
- Εγγύηση 1 χρόνο

**ΨΗΦΙΑΚΟΙ RELAY
G.R.G.O.
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 Τάση εισόδου : 180-252VAC
 Τάση εξόδου : 230VAC±10%
 Απόδοση : 98%
 Phase : Μονοφασικός



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ COMPACT

| ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΒΑΡΟΣ (Kgs) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|----------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| WDR-1KVA | 1000VA | 180x165x115 | 3.80 | 03.030.0151 |
| WDR-2KVA | 2000VA | 230x165x115 | 5.60 | 03.030.0152 |
| WDR-5KVA | 5000VA | 320x220x136 | 19.4 | 03.030.0153 |