

<b>SCHEDA TECNICA</b> <b>DATA SHEET</b>	
<b>CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO PER L'IMPIEGO IN C.A.</b> CAPACITORS IN POLYPROPYLENE FILM FOR A.C. USE	
<b>MODELLO e CODICE</b> <i>TYPE and CODE</i>	<b>CMI 204</b>
<b>CAPACITA'</b> <i>CAPACITANCE</i>	<b>2 <math>\mu</math>F</b>
<b>TOLLERANZA DI CAPACITA'</b> <i>CAPACITANCE TOLERANCE</i>	<b><math>\pm</math> 5%</b>
<b>TENSIONE NOMINALE</b> <i>RATED VOLTAGE</i>	<b>450 Vac</b>
<b>FREQUENZA DI LAVORO</b> <i>WORKING FREQUENCY RANGE</i>	<b>50 Hz</b>
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b> <i>WORKING TEMPERATURE</i>	<b>-25 +85°C</b>
<b>ANGOLO DI PERDITA</b> <i>DISSIPATION FACTOR</i>	<b><math>\text{tang}\delta \leq 20 \cdot 10^{-4}(\text{Vn } 50\text{Hz})</math></b>
<b>CLASSE DI FUNZIONAMENTO</b> <i>APPLICATION CLASS</i>	<b>B= 10.000 ore</b> <i>B= 10.000 hours</i>
<b>TENSIONE DI PROVA</b> <i>TEST VOLTAGE</i>	-Tra le armature: <b>2 Vn • 2 "</b> <i>Between terminals: 2 Vn • 2 "</i> -Verso massa: <b>2500 Vac • 2 "</b> <i>Between terminal and case: 2500 Vac • 2 "</i>
<b>OMOLOGAZIONI/NORME DI RIFERIMENTO</b> <i>APPROVAL/REFERENCE STANDARD</i>	<b>IMQ</b> <b>EN 60252-1:2013</b>
<b>CUSTODIA - DIMENSIONI</b> <i>CASE - SIZE</i> Classe di Protezione – <i>Protection Class</i>	<b>PLASTICA - 25 x 56 mm</b> <i>PLASTIC - 25 x 56 mm</i> <b>S0</b>
<b>FISSAGGIO</b> <i>FIXING</i>	<b>CODOLO FILETTATO M8</b> <i>M8 Stud</i>
<b>TERMINALI</b> <i>TERMINALS</i>	<b>FASTON DOPPIO 6,3 mm</b> <i>DOUBLE FASTON 6,3 mm</i>
<b>ROHS - REACH</b>	<b>CONFORME</b> <i>Compliant</i>
<b>MARCATURA CE</b> <i>CE Approval</i>	<b>Sì</b> <i>Yes</i>