

SCHEDA TECNICA

DATA SHEET

CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO PER L'IMPIEGO IN C.A.

CAPACITORS IN POLYPROPYLENE FILM FOR A.C. USE

MODELLO/TYPE codice/code	CMI 7004
CAPACITA' CAPACITANCE	70 µF
TOLLERANZA DI CAPACITA' CAPACITANCE TOLERANCE	± 5%
TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	475 Vac
FREQUENZA DI LAVORO WORKING FREQUENCY RANGE	50/60 Hz
TEMPERATURA DI LAVORO WORKING TEMPERATURE	-25 +85°C
ANGOLO DI PERDITA DISSIPATION FACTOR	$\text{tang}\delta \leq 20 \cdot 10^{-4}(\text{Vn } 50\text{Hz})$
CLASSE DI FUNZIONAMENTO APPLICATION CLASS	B= 10.000 ore <i>B= 10.000 hours</i>
TENSIONE DI PROVA TEST VOLTAGE	-Tra le armature: 2 Vn • 2" <i>Between terminals: 2 Vn • 2"</i> -Verso massa: 2500 Vac • 2" <i>Between terminal and case: 2500 Vac • 2"</i>
NORME DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD	IMQ <i>EN 60252-1:2011 + A1:2013</i>
CUSTODIA - DIMENSIONI CASE - SIZE Classe di Protezione – <i>Protection Class</i>	PLASTICA - 50 x 119 mm <i>PLASTIC - 50 x 119 mm</i> S 0
FISSAGGIO FIXING	CODOLO FILETTATO M8 <i>M8 FIXING STUD</i>
TERMINALI TERMINALS	FASTON DOPPIO 6,3 mm <i>DOUBLE FASTON 6,3 mm</i>